



Primario Colorato di Alta Qualità per Legno 100% Base Acqua

AquaLack

Color
Contiene 85% di puro Nano Acryl WP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

AquaLack Color è un primario colorato di alta qualità per legno. Conferisce colore al legno e copre totalmente il suo aspetto originale, pronto per l'applicazione della lacca finale AquaLack Finish.

Viene fabbricato con la nostra nano-resina verde Nano Acryl WP, 100% acrilica, esente da nano-contaminanti.

Per questa ragione repelle (non assorbe) i raggi UV ed Infrarossi (calore), riducendo così sensibilmente le fluttuazioni di temperatura dei materiali protetti e, di conseguenza, i loro movimenti termici.

Non emette odori, si può applicare in interni senza dover evacuare l'area.

AquaLack Color può essere applicato a qualunque tipo di legno, conferendo un aspetto finale molto elegante.

È scartavetrabile, per preparare la superficie a ricevere la lacca finale AquaLack Finish.

Non è un rivestimento finale. Questo significa che, dopo la sua applicazione, è necessario terminare la superficie con la lacca finale AquaLack Finish.

AquaLack Color resiste :

Intemperie Severa - Salinità ed Umidità dell'Ambiente Marino
Contaminazione - Residui Animali - Escrementi di Uccelli - Pozzanghere Permanenti - Acidi Inorganici

Tutti i Rivestimenti Nasacoat sono 100% Acrilici - 100% Base Acqua
Non Tossici - 100% Ecologici = Amichevoli per l'Ambiente e Sostenibili
così come

100% senza monomeri dozzinali : Stirolo, Vinile, VEOVA
100% senza veleni : Ammoniaca, Piombo, Metalli Pesanti, Emissione di Vapori Organici = 0 VOC

Materiali Sostenibili per un Futuro Migliore ed in Buona Salute



Primario Colorato di Alta Qualità per Legno 100% Base Acqua

AquaLack
 Color

Contiene 85% di puro Nano Acryl WP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

Caratteristiche Tecniche

Rendimento per Litro (m ²)	3.0 - 5.0	Flessibilità	180°
Contenuto di Nano Acryl WP	85%	Forza di Adesione	> 8.7 MPa
VOC	< 20 g / L - Low VOC	Forza di Adesione x m ²	> 887 Ton.
Densità	1.50 g / ml	Resistenza alla Temperatura	- 25° / + 110°
Solidi	60% - 64%	Secco al Tatto	20 min.
Viscosità	4,200 - 5,200 cps	Secco Totale	40 min.
pH	8.0 - 9.5	Tempo di Stabilizzazione Totale	36 ore
Tempo Max in Magazzino	12 mesi	Garanzia	3 anni
Temperatura Max in Magazzino	35°		

AquaLack Color si applica facilmente con pennello, rullo, pistola a spruzzo. NON richiede diluizione, è già pronto per essere applicato.

AquaLack Color si applica normalmente con 2 o 3 mani, dipendendo dall'aspetto finale che si vuole ottenere.

Vedere il Manuale di Applicazione in : www.nasacoat.com/it/application_manual.pdf

Distributore esclusivo in Messico :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Messico

Tel.: +52 33 3696 10 51 email : team@nasacoat.com www.nasacoat.com